



**Mobiele accupack
24kw – 60kwh**





Easy Set-Up

- Plug & Play: Direct inzetbaar zonder complexe installatie – sluit eenvoudig aan en start met leveren van vermogen.
- Compact en draagbaar: Robuust, stapelbaar ontwerp (1330 x 700 mm footprint) met heftrucksleuven voor gemakkelijk transport en plaatsing.
- Snelle koppeling: Voorzien van 3-fase aansluitingen (400V, 5-polige CEE) voor plug-and-play verbinding met uw apparatuur of netaansluiting.

Verminderde Emissie en Kosten

- Emissievrij: Volledig elektrisch – geen uitstoot van CO₂, NOx of fijnstof op locatie, wat bijdraagt aan een schonere werkomgeving.
- Lagere operationele kosten: Bespaar aanzienlijk op brandstof- en onderhoudskosten vergeleken met een diesel aggregaat. Opladen (bijv. via netstroom of zonnestroom) is veel voordeliger dan diesel verbruiken.
- Duurzaam energiebeheer: Laad de batterij met goedkope daluren-stroom of rechtstreeks via zonnepanelen voor een 100% hernieuwbare energievoorziening – geen brandstof nodig.

Specificaties

Kenmerk	Specificatie
Energieopslag	60 kWh
Uitgangsvermogen	24 kW
Uitgangsspanning	3-fase 230/400 VAC
Omvormer	Hybride/3 fase/dcpv
Batterijmodule	Recywatt DL-LFP-HS51200
Gewicht	700 kg
Afmetingen	1330 x 700 x 1010 mm
Beschermingsklasse	IP54
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +50 °C
Laadtijd	3,5 uur
Aansluiting	2 x 32A/3 fase – 2 x 16A – PV/AC
Materiaal	Ombouw, dikwandige staal, gegalvaniseerd met poedercoat