



SP 210/150



PLUG&PLAY



PEAK
SHAVING



LAGE
BELASTING



LASTEN DELEN



NOODSTROOM
VOORZIENING



INTEGRATIE VAN
HERNIEUWBARE ENERGIE

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS		SP 210/ 150
Nominaal vermogen	kW	90
Nominale energieopslagcapaciteit	kWh	210
Uitgangsspanning (50Hz)	VAC	230/400
DC-ingangsvermogen (CCS2)	kW	150
Maximale DC-invoerstroom	A	200
DC-uitgangsvermogen (CCS2-stekker)	kW	150
DC-uitgangsspanningsbereik	V	150-1000
Maximale DC-uitgangsstroom	A	200
Bedrijfstemperatuur	°C	-15 to 55
Bescherming		Incl. overbelasting, oververhitting, kortsluiting

BATTERIJEN		
Type		LFP (LiFePO4)
Batterijsysteemspanning	VDC	691.2
DoD % (ontlaaddiepte)		90%
Levensduur (bij 90% DoD)	CYCLI	6000
Batterijbeheersysteem		Built-in BMS

OMVORMER		
Totale nominale vermogen	KVA	90


AFMETINGEN EN GEWICHT		
Afmetingen (L x B x H)	MM	2210 x 1600 x 1580
Gewicht	KG	2900



8 eenheden



16 eenheden



16 eenheden



ADR
Designation
- UN3481
Clas.9A

OMVANG VAN DE LEVERING

Ombouw

- Poedercoating met primerlaag, geschikt voor buitengebruik

TOEGANKELIJKHEID

- Brede deuren om onderhoud en ingebruikname te controleren op
- klanteninterface.
- Kabeldoorvoer

BEVEILIGING

- Intern opbergvak voor accu's. Diefstalbestendige scharnieren en deurvergrendeling. Aardingspen (aardingspen niet inbegrepen)

VERVOERBAARHEID

- Heftruck gaten en hijsogen

OPTIES

- Aangepaste kleuren
- Aangepaste verdeling van stopcontacten (invoer en uitvoer)
- Gegalvaniseerd basisframe
- Aanhangwagen

BEDIENINGSPANEEL

Model	Bedieningsmodule met TFT 10" display
Generator start op afstand	Relais met droog contact
Communicatie op afstand	3G/4G



SOCKET OPTIES

AC IN	Optie 1	CEE 400V 63A
DC IN	Option 1 CEE	DC SOCKET (CCS2)
AC OUT	400V 5P 125A CEE	
	400V 5P 63A CEE	
	400V 5P 32A CEE	
	230V 3P 16A	
	Schuko (EU) DC	
	EV Charger	
DC OUT		



Mobiele EV lader voor iedere toepassing

