



Zero Emissions



LOAD



PLUG&PLAY



PEAK
SHAVING



LAGE
BELASTING



LASTEN DELEN



UPS



INTEGRATIE VAN
HERNIEUWBARE
ENERGIE

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS		
Nominale energieopslagcapaciteit	kWh	174
Batterijsysteemspanning	VDC	576
Type		LFP (LiFePO4)
DoD % (ontlaaddiepte)		80%
Levensduur (bij 80% DoD)	Cycles	6000
Bedrijfstemperatuur	°C	-25 to 60
Batterij management systeem		Ingebouwde BMS
Beveiliging		Omvat, maar is niet beperkt tot: overbelasting, oververhitting, kortsluiting.
Gelijktijdig laden en ontladen.		Ja

INGANGSGEGEVENS		
Nominaal DC-ingangsvermogen	kW	90
Max. DC-ingangsstroom	A	150
Max. AC-ingangsvermogen	kW	80
AC-ingangsspanningsbereik	V	260Vac-530Vac

UITGANGSGEGEVENS		
DC-uitgang nominaal vermogen	kW	90
Max. DC-uitgangsstroom	A	150
AC nominaal uitgangsvermogen	kW	90
AC-uitgangsspanning (50 Hz)	Vac	230/400

GEWICHT EN AFMETINGEN		
Afmetingen (L x B x H)	mm	2100*1440*1580
Weight	kg	2500

20 ft	40 ft	13m
4 units	8 units	8 units



ADR
Designation
- UN3481
Clas.9A

LEVERINGSOMVANG

Ombouw

- Poedercoating met primerlaag, geschikt voor buitengebruik

TOEGANKELIJKHEID

- Brede deuren om onderhoud en ingebruikname te controleren op
- klanteninterface.
- Kabeldoorvoer

BEVEILIGING

- Intern opbergvak voor accu's. Diefstalbestendige scharnieren en deurvergrendeling. Aardingspen (aardingspen niet inbegrepen)

VERVOERBAARHEID

- Heftruck gaten en hijsogen

OPTIES

- Aangepaste kleuren
- Aangepaste verdeling van stopcontacten (invoer en uitvoer)
- Gegalvaniseerd basisframe
- Aanhangwagen

BEDIENINGSPANEEL

Model	Besturingsmodule met 10" TFT-display
Afstandsstart van de generator	via potentiaalvrij (dry contact) relais
Afstandscommunicatie	3G/4G
Communicatie	Web / APP



SOCKET OPTIES

AC IN	CEE 400V5P63A	•
DC IN	CCS2	•
AC OUT	CEE 400V 5P 125A	•
	CEE 400V 5P 63A (2pcs)	•
	CEE 400V 5P 32A (2pcs)	•
	CEE 400V 5P 16A	•
	Schuko (6 pcs)	•
DC OUT	CCS2 (5m Cable)	•



Mobiele EV lader voor iedere toepassing

